

## Han 22HPR-HSG-S-4xM20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 40 022 0970
规格	Han 22HPR-HSG-S-4xM20

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han <sup>®</sup> HPR slim
上壳/底座类型	表面安装底座

### 版本

尺寸	22 HPR
版本	顶出线
出线孔	4x M20
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	用于恶劣环境的上壳/底座

### 技术参数

拧紧力矩 ( 螺栓锁紧 )	4 Nm
拧紧力矩	10 Nm 固定螺栓 15 Nm PE螺钉
极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP66 IP68 IP69 / IPX9K, 符合 ISO 20653

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 ( 上壳/底座 )	粉末涂层
颜色 ( 上壳/底座 )	RAL 9005 ( 乌黑 )



## 材料特性

材料(密封件)	NBR
材料 ( 锁扣 )	不锈钢
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(a) / 6(a)-I : 铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素, 镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素, 含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中, 含铅量高达 0.2%
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍 苯

## 规格和认证

规格	IEC 61984 EN 60664-1
----	-------------------------

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	838 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099